

SILVERSTAR 2.0

Halogenové žárovka do světlometů



Druh použití

- Světlomet
- Ideální pro použití v čirých světlometech


Výhody produktu

- Až o 60 % více světla (ve srovnání se standardními autožárovkami)
- Až o 20 % delší paprsek (ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami)
- Až dvojnásobná životnost (ve srovnání s předchůdcem)
- Nebezpečí může být spatřeno dříve
- Delší doba na reakci
- Vynikající poměr cena / výkon


Vlastnosti produktu

- Moderní design se stříbrným vrchlíkem (H4/H7)

Technický list řady výrobků




Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje		Rozměry & váha	
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok	Tolerance světelného toku	Délka	Průměr
64150SV2	68 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm	±15 %	67,5 mm	9 mm
64193SV2	75 / 68 W ¹⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %	82,0 mm	13,0 mm
64210SV2	58 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm	±10 %	59,0 mm	
64211SV2	62 W ¹⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm	±10 %	67,0 mm	12,0 mm

Popis výrobku	Životnost		Další údaje o produktu	Certifikáty & standardy	Kategorizace specifická pro danou zemi
	Životnost B3	Životnost Tc	Patice	ECE kategorie	Order reference
64150SV2	250 h	450 h	P14.5s	H1	64150SV2 55W 12
64193SV2	250 / 400 h ²⁾	450 / 700 h ²⁾	P43t	H4	64193SV2 60/55W
64210SV2	250 h	450 h	PX26d	H7	64210SV2 55W 12
64211SV2	250 h	450 h	PGJ19-2	H11	64211SV2-HCB 55

¹⁾ Maximální

²⁾ Vlákno 1

Technický list řady výrobků

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.